typové číslo: **QS 45X45 C**







číslo položky: QS 45X45 C_HB - bílá barva
QS 45X45 C_BB - červená barva
QS 45X45 C_FB - černá barva

pro vodiče: 1,5-2,5 mm^2 Cu
upevnění vodiče: šroubové
jmenovité napětí: 250 V AC
jmenovitý proud: 16 A
stupeň krytí: IP20
materiál: PC - ABS
rozměr (šířka x výška): 45 x 45 mm
rozměr (hloubka): 40 mm
hmotnost: 39 g/ks

certifikace: ČSN IEC 60884-1
skladování: ČSN 64 0090

instalace: pouze zacvaknutím
zásuvky lze průběžně propojovat, max. počet určuje kanál nebo krabice
doporučený utahovací moment 0,6 Nm

vhodné pro: parapetní kanály
PK 90X55 D; PK 120X55 D; PK 160X65 D; PK 170X65 D, PK 210X70 D
podlahové krabice
KOPOBOX 57, KOPOBOX 80
víceúčelové krabice
KOPOBOX mini
přístrojový nosič
QUADRO PNQ...

popis: clonky fyzicky blokují přístup k živým kontaktům a povolí zasunutí vidlice pouze při současném a rovnoměrném tlaku na oba otvory

recyklační symboly:

7 PC-ABS plastové části zásuvky

ostatní části zásuvky

21 PAP karton

4 PE-LD fólie

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba.
Poškození výrobku – při viditelném poškození zásuvky ji přestaňte používat.
Dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů, videí.
Za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná zásuvka žádná rizika pro spotřebitele.