





popis výrobku:
- pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
- elegantní tvar
- určena pro montáž na stěnu
- lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
- lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22
- není určena pro montáž na podlahu, není určena k zátěži šlapáním

materiál: PVC - bezolovnaté
samozhášivost: ano, do 30 s
teplotní odolnost: -5 - +60 °C
zkouška žhavou smyčkou: 850 °C
odolnost proti nárazům: 1 J
stupeň krytí: IP40
třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F
vnitřní plocha: 380+380 mm^2
rozteč děrování dna: 200 ±20 mm
tolerance délky: ±10 mm
hmotnost: 0,37 kg/m
splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
skladování: ČSN 64 0090

využití průřezu kanálu (60%):

orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13
množství vložených kabelů	10	8	7	5	4	3	3	2	2	2

chemická odolnost:
ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicinální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

příslušenství:
- přístrojový nosič PNE 60X20_HB
- přístrojový nosič pro dvojzásuvku PNE 60X20 2Z_HB

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
LE 60_HD	2 m	bílá RAL 9003	18 m	karton	-
8761_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 564 ks	folie / folie / karton	kryt koncový
8762_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 560 ks	folie / folie / karton	kryt spojovací
8763_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 200 ks	folie / folie / karton	kryt ohybový
8764_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 160 ks	folie / folie / karton	kryt odbočný
8765_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 212 ks	folie / folie / karton	roh vnitřní
8766_HB		bílá RAL 9003	2 / 238 ks	folie / karton	roh vnější

recyklační symboly:



lišta z PVC, kryty z PVC



ochranná fólie, lepící páska, balící fólie lišt,
sáčky a balící fólie krytů



karton

rizika spojená s užíváním výrobků:

při instalaci používejte vhodné ochranné pracovní prostředky a dodržujte zásady bezpečné práce
používejte výrobek jen k účelům, pro který je výrobcem určen
požívejte výrobek v prostředí v souladu s pokyny výrobce
při poškození výrobek nepoužívejte
dbejte doporučení výrobce a nepřesahujte množství vložených kabelů a zatížení výrobku
po instalaci překontrolujte správnost montáže lišt a krytů dle doporučení výrobce

lišty nejsou živným prostředím pro bakterie, zkoušeno ve SZÚ podle normy ČSN EN ISO 846:2019

Seznam bakterií, které byly odzkoušeny:
ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA,
ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS