



CE

popis výrobku: spojky jsou určeny pro spojení tuhých a ohebných trubek
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22
spojky v černé barvě jsou UV stabilní
spojky jsou dodávány také pro systémy se zachováním funkčnosti při požáru (viz katalog Systémy se zachováním funkčnosti při požáru)

materiál: PC ABS
bezhalogenový: ano
barva: světle šedá RAL 7035, černá RAL 9005, bílá
samozhášivost: ano, do 30 s
teplotní odolnost: -45 - +90 °C
třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F
UV stabilita: světle šedá NE / černá ANO / bílá NE
zachování funkčnosti při požáru: P 90-R, E 90, PS 90
mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK09
splňuje požadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205
skladování: ČSN 64 0090

recyklační symboly:

7 PC-ABS spojka
21 PAP karton
4 PE-LD fólie

UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků: při instalaci používejte vhodné ochranné pracovní prostředky a dodržujte zásady bezpečné práce
používejte výrobek jen k účelům, pro který je výrobcem určen
požívejte výrobek v prostředí v souladu s pokyny výrobce
při poškození výrobek nepoužívejte

číslo položky	vnější Ø trubky (mm)	L (mm)	hmotnost (g/ks)	balení (ks)	UV stabilní	barva	pro trubky
0216HF_FB	16	45	6	10 / 100 / 1300	ano	černá RAL 9005	1416EHFPP 1216EHFPP 2316E/LPE-1 2316E/LPE-2 1516EHF 4016EHF 8016EHF
0216HF_HB	16	45	6	10 / 100 / 1300	ne	bílá	
0216HF_KB	16	45	6	10 / 100 / 1300	ne	světle šedá RAL 7035	
0220HF_FB	20	50	9	10 / 100 / 800	ano	černá RAL 9005	1420HFPP 1220HFPP 2320/LPE-1 2320/LPE-2 1520HF 4020HF 8020HF
0220HF_HB	20	50	9	10 / 100 / 800	ne	bílá	
0220HF_KB	20	50	9	10 / 100 / 800	ne	světle šedá RAL 7035	
0225HF_FB	25	60	13	10 / 480	ano	černá RAL 9005	1425HFPP 1225HFPP 2325/LPE-1 2325/LPE-2 1525HF 4025HF 8025HF
0225HF_HB	25	60	13	10 / 480	ne	bílá	
0225HF_KB	25	60	13	10 / 480	ne	světle šedá RAL 7035	
0232HF_FB	32	70	21	10 / 260	ano	černá RAL 9005	1432HFPP 1232HFPP 2332/LPE-1 2332/LPE-2 1532HF 4032HF 8032HF
0232HF_HB	32	70	21	10 / 260	ne	bílá	
0232HF_KB	32	70	21	10 / 260	ne	světle šedá RAL 7035	
0240HF_FB	40	80	31	10 / 120	ano	černá RAL 9005	1440HFPP 1240HFPP 2340/LPE-1 1540HF 4040HF 8040HF
0240HF_KB	40	80	31	10 / 120	ne	světle šedá RAL 7035	
0250HF_FB	50	88	42	10 / 180	ano	černá RAL 9005	1250HFPP 1550HF 8050HF
0250HF_KB	50	88	42	10 / 180	ne	světle šedá RAL 7035	
0263HF_FB	63	105	72	2 / 44	ano	černá RAL 9005	1250HFPP 1550HF 8050HF
0263HF_KB	63	105	72	2 / 44	ne	světle šedá RAL 7035	