



popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A
speciální přídavný plášť
vyhovuje dle dříve platné normy ČSN 730862 do materiálů třídy hořlavosti A-C3
montážní šrouby jsou opatřeny trojchodým závitem pro rychlou instalaci
umožňuje montáž dvojzásuvky

materiál: PVC (bezolovnaté)

barva: okrová

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída hořlavosti materiálu dle ČSN 730862: A-C3

hmotnost: 85 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090

KI 68 L/1_NA - krabice osazeny šrouby pro montáž do sádkartonu - balení: 80 ks volně v kartonu

příslušenství: víčko V 68
svorkovnice S-66
bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné nářadí: pilový vrták VPT 79
unašeč VPTU

recyklační symboly:



krabice



karton



šrouby



UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobku: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele