| číslo položky | tloušťka (mm) | délka (m) | šířka (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| **POP_PO** | 2,5 | 18 | 50 | |



popis výrobku: POP_PO je zpěňující požárně ochranný pás na bázi grafitu. Je dodáván v univerzálním návinu, čímž může být snadno instalován přímo na stavbě na různé typy a průměry potrubí.

Pás je určen pro požární utěsnění prostupů potrubí v požárně dělicích stěnách a stropech. Lze použít pro plastová potrubí (PVC, PE, PP, vícevrstvá), izolovaná kompozitní potrubí (plastová s hliníkovým jádrem) a izolovaná měděná a ocelová potrubí.

povrchová úprava: pružná grafitová hmota

teplotní zpěnění: cca 150 °C

klasifikace: ČSN EN 1366-3
ČSN EN 12501-1/2
ETAG 026-2
Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

prodejní množství: á 1 ks (18 m)

## ⚠ UPOZORNĚNÍ

**Teplotní riziko**

Při instalaci nebo demontáži za vysokých teplot může dojít k popáleninám.

**Bezpečné používání**

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:

POP_PO

1-08/04/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika