





SEVIA LED

600
lm

IP54




SEVIA LED 26



SEVIA LED 50

SEVIA LED 50-50

SEVIA LED 80



220-240V~
50/60Hz



≤ 60 MacAdam
4000

[h]
30000

≥ 15000

[mm²]
3 x (0,5-2,5)



EAC

CE

Kanlux



SEVIA LED 26

23550

9



SEVIA LED 26-SE

23551

9,5



SEVIA LED 50

23552

9



SEVIA LED 50-SO

23553

9



SEVIA LED 80

23554

9



CZ

černá
Těleso: hliníková slitina / sklo ochranné sklo

SEVIA LED 26-SE vybaveno čidlem pohybu / možnost nastavení času svícení od 5s do 4 min / maximálním dosah čidla do 3,5 m / horizontální detekční úhel čidla je 120° / možnost nastavení intenzity okolního osvětlení, při kterém zařízení pracuje v rozsahu 3 ... 2000lx / SEVIA LED 50-SO vybavené zásuvkou IP44 / 250V / 16A

SK

čierna
teleso: hliníková zliatina / sklo ochranné sklo

SEVIA LED 26-SE vybavené snímačom pohybu / možnosť nastavenia času svietenia od 5s do 4 min / maximálnym dosah snímača do 3,5 m / horizontálny detekčný uhol senzora je 120° / možnosť nastavenia intenzity okolitého osvetlenia, pri ktorom zariadenie pracuje v rozsahu 3 ... 2000lx / SEVIA LED 50-SO vybavené zásuvkou IP44 / 250V / 16A

HU

fekete
há: alumínium ötvözet / védőüveg: üveg

A SEVIA LED 26-SE mozgásérzékelővel van felszerelve / a világítási idő 5 s és 4 min közötti tartományban állítható / a mozgásérzékelés maximális hatótávolsága 3,5 m / a vízszintes mozgásérzékelés 120°-os szögben lehetséges / lehetőség van a környezeti fény intenzitásának beállítására - amelyenél a készülék működik - 3...2000lx tartományban / A SEVIA LED 50-SO egy IP44/250V/16A kapcsoló aljzattal van ellátva