



### Hlavní parametry

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Řada výrobků                   | Harmony XB6                     |
| Typ produktu nebo součásti     | Kompletní tělo pro signálky     |
| Označení přístroje             | ZB6                             |
| Prodej v nedělitelném množství | 5                               |
| Připojení - svorky             | Konektory Faston (2,8 x 0,5 mm) |
| Světelný zdroj                 | LED                             |
| Patice žárovky                 | Integrovaná LED                 |
| Napájení světelného bloku      | Přímé                           |
| Barva světelného zdroje        | Modrá                           |
| [Us] jmenovité napájecí napětí | 48...120 V AC                   |

### Doplňěk


|                                          |                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD celková výška                        | 14 mm                                                                                |
| CAD celková hloubka                      | 58 mm                                                                                |
| Popis svorek ISO č. 1                    | (X1-X2)PL                                                                            |
| Hmotnost přístroje                       | 0,003 kg                                                                             |
| Pracovní poloha                          | Libovolná poloha                                                                     |
| [Ui] jmenovité izolační napětí           | 250 V (stupeň znečištění: 3) podle EN/IEC 60947-1                                    |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV podle EN 60947-1                                                                |
| Typ signalizace                          | Trvalá                                                                               |
| Meze napájecího napětí                   | 40...132 V AC                                                                        |
| Odolnost proti přepětí                   | 1 kV v kontaktu vyhovuje IEC 61000-4-5<br>2 kV ve volném vzduchu podle IEC 61000-4-5 |

### Životní prostředí

|                                               |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stupeň ochrany                                | TC                                                                                                                                                                       |
| teplota okolí pro uskladnění                  | -40...70 °C                                                                                                                                                              |
| teplota okolního vzduchu pro provoz           | -25...70 °C                                                                                                                                                              |
| třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | Třída II podle IEC 61140                                                                                                                                                 |
| standarty                                     | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C 4520<br>JIS C 852<br>UL 508<br>CSA C22.2 č. 14                                                           |
| certifikace výrobku                           | CCC<br>CSA<br>GOST<br>UL                                                                                                                                                 |
| odolnost proti vibracím                       | +/- 3 mm (f = 2...500 Hz) podle IEC 60068-2-6<br>5 gn (f = 2...500 Hz) podle IEC 60068-2-6                                                                               |
| odolnost proti otřesům                        | 30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27<br>50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27 |
| odolnost proti rychlým přechodům              | 2 kV podle IEC 61000-4-4                                                                                                                                                 |
| odolnost proti elektromag. polím              | 10 V/m podle IEC 61000-4-3                                                                                                                                               |
| odolnost proti elektrostatickému výboji       | 6 kV při kontaktu (na kovových částech) podle IEC 61000-2-6<br>8 kV ve volném vzduchu (v izolačních částech) podle IEC 61000-2-6                                         |
| elmag. vyzařování                             | Třída B podle IEC 55011                                                                                                                                                  |

## Body for Pilot Light

### Dimensions



b 13.5 mm/0.53 in.