

Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ nabídky	Standardní
Typ produktu nebo součásti	Přípojný systém
Popis sběrnice	Protipožární přepážka Transportní délka
Materiál	Hliník
Použití zařízení	Střední rozvod výkonu
Počet vývodů - zásuvek	0

Doplňek

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	37,4 kA
[Ipk] jmen. dynam. proud	78,7 kA
Elektrické připojení	Kluzný kontakt
Vyzařované magnetické pole	1,21 μT
Mez tepelného namáhání	1758 kA².s
Montáž	Šrouby
Umístění nulového vodiče	Nahoře
Počet pólů přípojnýho systému	3L + N + PE 3L + PEN
Typ rozměru	Vyrobena na míru
Šířka	146 mm
Hloubka	113 mm
Výška	900...2340 mm
Hmotnost přístroje	24,2 kg

Životní prostředí


standardy	IEC 60439-2 IEC 61439-6
-----------	----------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1804 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------



Dimensions		KSA1000ET4AF
A (mm)	900 to 2340	
B (mm)	-	
C (mm)	-	
D (mm)	-	
Fire barrier	Yes	
Fire barrier position	Mini 400mm from the egde	