

Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ nabídky	Standardní
Typ produktu nebo součásti	Koleno
Popis sběrnice	Fire barrier
Materiál	Hliník
Použití zařízení	Změna směru

Doplňěk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Pracovní úhel	90 °
Montážní poloha	Na vedení
Elektrické připojení	Kluzný kontakt
Montáž	Šrouby
Šířka	147 mm
Hloubka	46 mm
Výška	250...745 mm
Hmotnost přístroje	8,4 kg

Životní prostředí


standards	IEC 60439-2 IEC 61439-6
-----------	----------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	3606480004124
RoHS	Compliant - since 0952
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	3606480004124
instrukce o ukončení životnosti výrobku	3606480004124

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------



Dimensions

KSA250DLE4CF

A (mm)	-
B (mm)	-
C (mm)	-
D (mm)	-
Fire barrier	Yes
Fire barrier position	Either on side A or B