



### Hlavní parametry

|                                  |                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řada                             | Acti 9                                                                                              |
| Typ produktu nebo součásti       | Vypínací spoušť s Z/V kontaktem                                                                     |
| Označení přístroje               | MX + OF                                                                                             |
| Umístění signalizačních kontaktů | 1 V/Z                                                                                               |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud    | 1 A při 130 V DC<br>2 A při ≤ 48 V DC<br>3 A at ≥ 240 V AC<br>6 A at < 240 V AC<br>6 A at ≤ 24 V AC |
| [Uc] napětí ovládacího obvodu    | 48 V DC<br>48...130 V AC 50/60 Hz                                                                   |
| Rozteč 9 mm                      | 2                                                                                                   |
| Kompatibilita                    | NG125                                                                                               |

### Doplňěk

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatibilní řada                        | Acti 9 Vigì NG125<br>Acti 9: Acti 9 NG125LMA<br>Acti 9: Acti 9 NG125NA<br>Acti 9: Acti 9 NG125                                                                                                                                                                                                                          |
| [Ui] jmenovité izolační napětí           | 690 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 8 kV podle EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Místní signalizace                       | Indikátor činnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Montáž                                   | Pevná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Montážní držák                           | 35 mm symetrická DIN lišta                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Výška                                    | 103 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Šířka                                    | 27 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hloubka                                  | 69 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Elektrická životnost                     | 10000 cykly vyhovuje EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Připojení - svorky                       | Desková svorka 2 kabel(y) 2,5 mm² ohebný<br>Desková svorka 2 kabel(y) 2,5 mm² neohebný<br>Plate terminal 1 cable(s) 0.5...2.5 mm² rigid<br>Plate terminal 1 cable(s) 0.5...1.5 mm² flexible<br>Plate terminal 1 cable(s) 0.5...1.5 mm² flexible with ferrule<br>Plate terminal 2 cable(s) 1.5 mm² flexible with ferrule |
| Délka odizolování vodiče                 | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Krouticí moment                          | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Životní prostředí

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| standards                           | EN/IEC 60947-5-1                                            |
| certifikace výrobku                 | ASEFA<br>ASTA<br>KEMA<br>LCIE                               |
| stupeň krytí IP                     | IP20 B podle EN/IEC 60947-5-1<br>IP4 podle EN/IEC 60947-5-1 |
| stupeň znečištění                   | 3 podle EN/IEC 60947-5-1                                    |
| kategorie přepětí                   | II                                                          |
| tropikalizace                       | 2 podle EN/IEC 60947-5-1                                    |
| relativní vlhkost                   | 95 % při 55 °C                                              |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...60 °C                                                 |
| teplota okolí pro uskladnění        | -40...85 °C                                                 |

Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|