



Hlavní parametry

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Řada | Acti 9 |
| Typ produktu nebo součásti | Podpěťová spoušť |
| Označení přístroje | MN |
| [Uc] napětí ovládacího obvodu | 48 V DC |
| Typ ovládání | Standardní |
| Rozteč 9 mm | 4 |
| Kompatibilita | NG125 |

Doplňěk

| | |
|--|---|
| Kompatibilní řada | Acti 9 Vigí NG125 Acti 9: Acti 9 NG125LMA Acti 9: Acti 9 NG125NA Acti 9: Acti 9 NG125 |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 690 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60947-5-1 |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 8 kV podle EN/IEC 60947-5-1 |
| Místní signalizace | Indikátor činnosti |
| Montáž | Pevná |
| Montážní držák | 35 mm symetrická DIN lišta |
| Výška | 105 mm |
| Šířka | 30 mm |
| Hloubka | 76 mm |
| Hmotnost přístroje | 0,138 kg |
| Elektrická životnost | 10000 cykly vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 |
| Připojení - svorky | Desková svorka 2 kabel(y) 2,5 mm ² ohebný Desková svorka 2 kabel(y) 2,5 mm ² neohebný Plate terminal 1 cable(s) 0.5...2.5 mm ² rigid Plate terminal 1 cable(s) 0.5...1.5 mm ² flexible Plate terminal 1 cable(s) 0.5...1.5 mm ² flexible with ferrule Plate terminal 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible with ferrule |
| Délka odizolování vodiče | 10 mm 9 mm |
| Krouticí moment | 1 N.m |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|---|
| standarty | EN/IEC 60947-5-1 |
| certifikace výrobku | ASEFA ASTA KEMA LCIE |
| stupeň krytí IP | IP20 B podle EN/IEC 60947-5-1 IP4 podle EN/IEC 60947-5-1 |
| stupeň znečištění | 3 podle EN/IEC 60947-5-1 |
| kategorie přepětí | II |
| tropikalizace | 2 podle EN/IEC 60947-5-1 |
| relativní vlhkost | 95 % při 55 °C |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...60 °C |
| teplota okolí pro uskladnění | -40...85 °C |

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců