



Hlavní parametry

Řada výrobků	C60
Řada	Multi 9
Označení výrobku	C60
Typ produktu nebo součásti	Miniaturní jistič
Označení přístroje	C60H
Použití zařízení	Distribuce
Popis pólů	1P
Počet chráněných pólů	1
[In] jmenovitý proud	0,5 A při 30 °C
Typ sítě	AC DC
Provedení jednotky spouští	Nadproudová-zkratová
Typ charakteristiky	C
Vypínací schopnost	10000 A Icn podle EN 60898 - 230/400 V AC 50/60 Hz 30 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 - 130 V AC 50/60 Hz 15 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 - 230...240 V AC 50/60 Hz 20 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 - 60 V DC 1P 4 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz
Vhodnost pro bezpečné odpojení ANO podle IEC 60947-2	

Doplněk

Frekvence sítě	50/60 Hz
[Ue] jmenovitá pracovní napětí	230...240 V AC 50/60 Hz 230/400 V AC 50/60 Hz 400...415 V AC 50/60 Hz 130 V AC 50/60 Hz
Mez vypnutí zkratové spouště	5...10 x In
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost	7,5 kA podle EN/IEC 60947-2 - 230...240 V AC 50/60 Hz 25 kA vyhovuje EN/IEC 60947-2 - 130 V AC 50/60 Hz 2 kA podle EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz 7500 A podle EN 60898 - 230/400 V AC 50/60 Hz
Třída omezení	3 podle EN/IEC 60947-2
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Typ ovládání	Páčka
Místní signalizace	ON/OFF signalizace
Montáž	Nacvaknutím
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Kompatibilita hřebenové propoj. lišty	NE
Rozteč 9 mm	2
Výška	81 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	73 mm
Hmotnost přístroje	0,12 kg
Mechanická životnost	20000 cykly
Připojení - svorky	Tunelové svorky ohebný vodič(e) 16 mm ² max Tunelové svorky neohebný vodič(e) 25 mm ² max
Kroutící moment	2 N.m dolní strana

Kompatibilita	Příslušenství C60 Doplňky C60
---------------	----------------------------------

Životní prostředí

standards	EN 60898 EN/IEC 60947-2
stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529
kategorie přepětí	IV
tropikalizace	2 podle IEC 60068-1
relativní vlhkost	95 % 55 °C
pracovní nadmořská výška	2000 m
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0643 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku