



### Hlavní parametry

Řada výrobků	C60
Řada	Multi 9
Označení výrobku	C60
Typ produktu nebo součásti	Miniaturní jistič
Označení přístroje	C60L
Použití zařízení	Distribuce
Popis pólů	3P
Počet chráněných pólů	3
[In] jmenovitý proud	3 A při 40 °C
Typ sítě	AC DC
Provedení jednotky spouští	Nadproudová-zkratová
Typ charakteristiky	K
Vypínací schopnost	20 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 50 kA Icu vyhovuje EN/IEC 60947-2 - 230...240 V AC 50/60 Hz 25 kA Icu vyhovuje EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz 30 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 - 125 V DC 2P 50 kA Icu vyhovuje EN/IEC 60947-2 - 125 V DC 3P 60 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 - <= 250 V DC 4P
Vhodnost pro bezpečné odpojení ANO podle IEC 60947-2	

### Doplňěk

Frekvence sítě	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	<= 250 V DC 230...240 V AC 50/60 Hz 400...415 V AC 50/60 Hz 440 V AC 50/60 Hz
Mez vypnutí zkratové spouště	10...14 x In
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost	10 kA podle EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 25 kA vyhovuje EN/IEC 60947-2 - 230...240 V AC 50/60 Hz 12,5 kA podle EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz
Třída omezení	3 podle EN/IEC 60947-2
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Typ ovládání	Páčka
Místní signalizace	ON/OFF signalizace
Montáž	Nacvaknutím
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Kompatibilita hřebenové propoj. lišty	NE
Rozteč 9 mm	6
Výška	81 mm
Šířka	54 mm
Hloubka	73 mm
Hmotnost přístroje	0,36 kg
Mechanická životnost	20000 cyklů
Připojení - svorky	Tunelové svorky ohebný vodič(e) 16 mm <sup>2</sup> max Tunelové svorky neohebný vodič(e) 25 mm <sup>2</sup> max
Krouticí moment	2 N.m dolní strana 2 N.m horní strana výkonový obvod

Proudový chránič	Samostatný blok
Kompatibilita	Příslušenství C60 Doplňky C60

## Životní prostředí

standards	EN 60898 EN/IEC 60947-2
stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529
kategorie přepětí	IV
tropikalizace	2 podle IEC 60068-1
relativní vlhkost	95 % 55 °C
pracovní nadmořská výška	2000 m
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0643 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku