



Hlavní parametry

Řada	Multi 9
Typ produktu nebo součásti	Vypínací spoušť
Označení přístroje	MX
[Uc] napětí ovládacího obvodu	110...130 V DC 110...415 V AC 50/60 Hz
Rozteč 9 mm	2
Kompatibilita	C60 IDPN C120 ID DPN C60CTRL

Doplňěk

Kompatibilní řada	Multi 9: Multi 9 C60 Multi 9: Multi 9 ID
Místní signalizace	Indikátor činnosti
Montáž	Pevná
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Výška	82,5 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	68 mm 73,5 mm
Hmotnost přístroje	0,06 kg
Připojení - svorky	Nacvakávací svorka 2 kabel(y) 1,5 mm ² ohebný Nacvakávací svorka 1 kabel(y) 0,5...4 mm ² neohebný Clamp terminal 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible with ferrule
Délka odizolování vodiče	9 mm
Kroutící moment	1 N.m

Životní prostředí

standards	EN/IEC 60947-5-1
certifikace výrobku	ASEFA ASTA KEMA LCIE
tropikalizace	2 podle EN/IEC 60947-5-1
relativní vlhkost	95 % při 55 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku