



Hlavní parametry

Řada	Multi 9
Typ produktu nebo součásti	Vypínací spoušť
Označení přístroje	MX
[Uc] napětí ovládacího obvodu	12...24 V AC 50/60 Hz 12...24 V DC
Rozteč 9 mm	2
Kompatibilita	C60 IDPN C120 ID DPN C60CTRL N40

Doplňěk

Kompatibilní řada	Multi 9: Multi 9 N40 Multi 9: Multi 9 ID Multi 9: Multi 9 C60 C60CTRL
Místní signalizace	Indikátor činnosti
Montáž	Pevná
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Výška	82,5 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	68 mm 73,5 mm
Hmotnost přístroje	0,06 kg
Připojení - svorky	Nacvakávací svorka 2 kabel(y) 1,5 mm ² ohebný Nacvakávací svorka 1 kabel(y) 0,5...4 mm ² neohebný Clamp terminal 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible with ferrule
Délka odizolování vodiče	9 mm
Krouticí moment	1 N.m

Životní prostředí

standards	EN/IEC 60947-5-1
certifikace výrobku	ASEFA ASTA KEMA LCIE
tropikalizace	2 podle EN/IEC 60947-5-1
relativní vlhkost	95 % při 55 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku