



Hlavní parametry

Řada	Multi 9
Typ produktu nebo součásti	Kontakt Z/V
Označení přístroje	OF
Umístění signalizačních kontaktů	1 V/Z
[In] jmenovitý proud	6 A at 220...240 V AC - 50/60 Hz 1 A at 130 V DC 1.5 A at 60 V DC 2 A at 48 V DC 3 A at 277 V AC - 50/60 Hz 6 A at 12...24 V DC
Rozteč 9 mm	1

Doplněk

Kompatibilní řada	Multi 9 C60H-DC Multi 9 C60 Acti 9 iSW-NA
Montáž	Pevná
Montážní držák	Lišta DIN
Výška	85 mm
Šířka	9 mm
Hloubka	73,5 mm
Připojení - svorky	Svorkovnice s podložkou 1 kabel(y) 2,5 mm ² neohebný Svorkovnice s podložkou 2 kabel(y) 1,5 mm ² neohebný
Délka odizolování vodiče	9 mm
Krouticí moment	1 N.m

Životní prostředí

standardy	EN/IEC 60947-5-1
certifikace výrobku	ASEFA ASTA KEMA LCIE
stupeň krytí IP	IP20 podle EN/IEC 60947-5-1
stupeň znečištění	3 podle EN/IEC 60947-5-1
tropikalizace	2 podle EN/IEC 60947-5-1
relativní vlhkost	95 % při 55 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C