



Hlavní parametry

Řada	Multi 9
Typ produktu nebo součásti	Vypínací spoušť s Z/V kontaktem
Označení přístroje	MX + OF
Umístění signalizačních kontaktů	1 V/Z
[Uc] napětí ovládacího obvodu	12...24 V AC 50/60 Hz 12...24 V DC
Rozteč 9 mm	2
Kompatibilita	C60 IDPN C120 ID DPN C60CTRL N40

Doplňěk

Kompatibilní řada	Multi 9: Multi 9 N40 Multi 9: Multi 9 C60 Multi 9: Multi 9 ID
Místní signalizace	Indikátor činnosti
Montáž	Pevná
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Výška	82,5 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	68 mm
Připojení - svorky	Nacvakávací svorka 1 kabel(y) 2,5 mm² ohebný
Délka odizolování vodiče	9 mm
Krouticí moment	1 N.m

Životní prostředí

standards	EN/IEC 60947-5-1
certifikace výrobku	ASEFA ASTA KEMA LCIE
tropikalizace	2 podle EN/IEC 60947-5-1
relativní vlhkost	95 % při 55 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku