



Hlavní parametry

Řada	Multi 9
Typ produktu nebo součásti	Podpěťová spoušť
Označení přístroje	MN
[Uc] napětí ovládacího obvodu	220...240 V AC 50/60 Hz
Typ ovládání	Standardní
Rozteč 9 mm	2
Kompatibilita	C60 IDPN C120 DPN C60CTRL N40

Doplňěk

Kompatibilní řada	Acti 9: Acti 9 iDPN Multi 9: Multi 9 N40 Multi 9: Multi 9 C60
Místní signalizace	Indikátor činnosti
Montáž	Pevná
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Výška	82,5 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	68 mm
Připojení - svorky	Nacvakávací svorka 1 kabel(y) 2,5 mm ² ohebný Nacvakávací svorka 1 kabel(y) 2,5 mm ² neohebný Nacvakávací svorka 2 kabel(y) 1,5 mm ² ohebný Nacvakávací svorka 2 kabel(y) 1,5 mm ² neohebný
Délka odizolování vodiče	9 mm
Krouticí moment	1 N.m

Životní prostředí

standards	EN/IEC 60947-5-1
certifikace výrobku	ASEFA ASTA KEMA LCIE
tropikalizace	2 podle EN/IEC 60947-5-1
relativní vlhkost	95 % při 55 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.