


VW3A3503

karta kaskádního řízení čerpadel pro ATV61 -
univerzální



Hlavní parametry

Typ produktu nebo součásti	Karta pro univerzální ovládání čerpadel
Kompatibilní řada	Altivar 61 Altivar 61Q
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V
Typ napájecího obvodu	DC
Počet analog. vstupů	2
Typ analogového vstupu	AI51, AI52 proudový analogový vstup : 0...20 mA, impedance: 250 Ω, rozlišení: 10 bitů
Počet analogových výstupů	2
Typ analogového výstupu	AO51, AO52 proudový analog. výstup : 0...20 mA, impedance: 500 Ω, rozlišení: 10 bitů
Počet diskretních vstupů	10
Typ diskretního vstupu	(LI51...LI60) logické vstupy, 24 V DC, kompatibilní s úroveň 1 PLC (meze napětí: ≤ 30 V), impedance: 4,4 kΩ
Typ logiky	(LI51...LI60) pozitivní stav 0 ≤ 5 V stav 1 ≥ 11 V
Počet diskretních výstupů	6
Typ diskretního výstupu	(LO51...LO56) logický výstup, kompatibilní s úroveň 1 PLC
Diskretní logický výstup	(LO51...LO56) pozitivní
Typ baterie	Lithiová

Doplňek

Typ konektoru	9-pin konektor SUB-D samec
Meze napájecího napětí	19...30 V
Proud I (A)	2 A maximum 200 mA max. na logický výstup 80 mA bez zátěže (naprázdno)
Diskretní napěťový výstup	24 V DC, maximální spínací napětí: 30 V logický výstup
Maximální výstupní proud	0,2 A, logický výstup
Elektrické připojení	Svorka, 1,5 mm ² / AWG 16, 0,25 N.m
Životnost baterie	8 rok
Hmotnost přístroje	0,32 kg

Životní prostředí

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.