

VW3A4503

meziobvodová DC tlumivka - 6.8 mH - 8 A - pro
frekvenční měnič



Hlavní parametry

Typ produktu nebo součásti	Tlumivka DC
Kompatibilní řada	Altivar 61 Altivar 71
Použití zařízení	Snížení harmonických proudů
Indukčnost	6,8 mH
[In] jmenovitý proud	8 A
Tepelné ztráty	22,5 W
Kompatibilita	ATV61H075M3 ATV61HU22N4 ATV61HU30N4 ATV71H075M3 ATV71HU22N4 ATV71HU30N4 ATV71PU22N4Z ATV71PU30N4Z ATV71WU22N4 ATV71WU30N4
Elektrické připojení	Uzemňovací obvod svorka, kapacita pro připojení: 10 mm ² (AWG 6) Napájecí svorka, kapacita pro připojení: 2,5 mm ² (AWG 12)

Doplňěk

Počet fází v síti	3 fáz.
Frekvence sítě	50...60 Hz
Úbytek napětí při jmenovitém zatížení	6 %
Max. proud	1,65 x jmenovitý proud pro 60 s
Krouticí moment	Uzemňovací obvod : 1,2...1,4 N.m Napájecí : 0,4...0,6 N.m
Výška	134 mm
Šířka	96 mm
Hloubka	115 mm
Hmotnost přístroje	1,7 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
relativní vlhkost	0...95 %
teplota okolního vzduchu pro provoz	> 50...60 °C se snížením proudu o 2,2 % na °C -10...50 °C bez snížení zatížení (I)
teplota okolí pro uskladnění	-40...65 °C
pracovní nadmořská výška	<= 1000 m bez snížení zatížení (I) 1000...3000 m se snížením proudu o 1 % na 100 m

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------