

VW3A4510

meziobvodová DC tlumivka - 0.52 mH - 85 A - pro
frekvenční měnič



Hlavní parametry

Typ produktu nebo součásti	Tlumivka DC
Kompatibilní řada	Altivar 61 Altivar 71
Použití zařízení	Snížení harmonických proudů
Indukčnost	0,52 mH
[In] jmenovitý proud	84,5 A
Tepelné ztráty	98,3 W
Kompatibilita	ATV61HD11M3X ATV61HD15M3X ATV61HD22N4 ATV61HD30N4 ATV61HD37N4 ATV71HD11M3X ATV71HD15M3X ATV71HD22N4 ATV71HD30N4 ATV71HD37N4 ATV71WD22N4 ATV71WD30N4 ATV71WD37N4
Elektrické připojení	Uzemňovací obvod svorka, kapacita pro připojení: 10 mm ² (AWG 6) Napájecí svorka, kapacita pro připojení: 35 mm ² (AWG 0)

Doplňěk

Počet fází v síti	3 fáz.
Frekvence sítě	50...60 Hz
Úbytek napětí při jmenovitém zatížení	6 %
Max. proud	1,65 x jmenovitý proud pro 60 s
Krouticí moment	Uzemňovací obvod : 1,2...1,4 N.m Napájecí : 2,5...3 N.m
Výška	171 mm
Šířka	126 mm
Hloubka	170 mm
Hmotnost přístroje	6,4 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
relativní vlhkost	0...95 %
teplota okolního vzduchu pro provoz	> 50...60 °C se snížením proudu o 2,2 % na °C -10...50 °C bez snížení zatížení (I)
teplota okolí pro uskladnění	-40...65 °C
pracovní nadmořská výška	<= 1000 m bez snížení zatížení (I) 1000...3000 m se snížením proudu o 1 % na 100 m

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------