

VW3A4512

meziobvodová DC tlumivka - 0.09 mH - 195 A - pro
frekvenční měnič



Hlavní parametry

Typ produktu nebo součásti	Tlumivka DC
Kompatibilní řada	Altivar 61 Altivar 71
Použití zařízení	Snížení harmonických proudů
Indukčnost	0,09 mH
[In] jmenovitý proud	195 A
Tepelné ztráty	73 W
Kompatibilita	ATV61HD30M3X ATV61HD37M3X ATV61HD45M3X ATV71HD30M3X ATV71HD37M3X ATV71HD45M3X
Elektrické připojení	Napájecí holé vodiče, Ø = 9 mm

Doplňěk

Počet fází v síti	3 fáz.
Frekvence sítě	50...60 Hz
Úbytek napětí při jmenovitém zatížení	6 %
Max. proud	1,65 x jmenovitý proud pro 60 s
Výška	191 mm
Šířka	280 mm
Hloubka	240 mm
Hmotnost přístroje	10 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
relativní vlhkost	0...95 %
teplota okolního vzduchu pro provoz	> 50...60 °C se snížením proudu o 2,2 % na °C -10...50 °C bez snížení zatížení (I)
teplota okolí pro uskladnění	-40...65 °C
pracovní nadmořská výška	<= 1000 m bez snížení zatížení (I) 1000...3000 m se snížením proudu o 1 % na 100 m

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------