

VW3A4557

síťová tlumivka - 0.15 mH - 230 A - 3 fáze - 400 W -
pro frekvenční měnič



Hlavní parametry

Řada výrobků	Altivar
Typ produktu nebo součásti	Síťová tlumivka
Kompatibilita	ATV61HD18M3X - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV61HD22M3X - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV61HD30M3X - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV61HD37M3X - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV61HD45M3X - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV61HD75N4 - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV61WD75N4 - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV61WD75N4C - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV71HD18M3X - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV71HD22M3X - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV71HD30M3X - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV71HD37M3X - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV71HD45M3X - síťová tlumivka - 1 na měnič
Počet fází v síti	Trojfázové
Kompatibilní řada	Altivar 61 Altivar 71
Použití zařízení	Snížení harmonických proudů
Indukčnost	0,15 mH
[In] jmenovitý proud	230 A
Tepelné ztráty	400 W
Elektrické připojení	Holé vodiče, Ø = 9 mm

Doplňěk

Frekvence sítě	50...60 Hz
Max. proud	1,65 x jmenovitý proud pro 60 s
Úbytek napětí při jmenovitém zatížení	5 %
Třída el. izolace	Třída F
Vzdálenost	5,5 mm podle IEC 60664
Svodová vzdálenost	11,5 mm podle IEC 60664
Hmotnost přístroje	45 kg
Šířka	320 mm
Výška	340 mm
Hloubka	240 mm

Životní prostředí

standards	EN 50178 IEC 60076 (s HD398) VDE 0160 úroveň 1
stupeň krytí IP	IP00 (tlumivka) IP00 (svorkovnice)
popis prostředí	3B1 podle IEC 721-3-3 3C2 podle IEC 721-3-3 3S1 podle IEC 721-3-3
stupeň znečištění	2 podle EN 50178
odolnost proti vibracím	1,5 mm špička-špička (f = 3...13 Hz) podle IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...200 Hz) podle IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	15 gn pro 11 ms podle IEC 60068-2-27
relativní vlhkost	0...95 %
teplota okolního vzduchu pro provoz	> 45...< 55 °C se snížením proudu o 2 % na °C 0...45 °C bez snížení zatížení (I)
teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C

pracovní nadmořská výška	<= 1000 m bez snížení zatížení (I) 1000...3000 m se snížením proudu o 1 % na 100 m
--------------------------	---

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0801 - Prohlášení o shodě Schneider Electric

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------