

VW3A5102

motorová tlumivka - 48 A - pro frekvenční měnič



Hlavní parametry

Typ produktu nebo součásti	Motorová tlumivka
Kompatibilní řada	Altivar 61 Altivar 71
Použití výrobku	Motorový (výstupní) filtr
[In] jmenovitý proud	48 A
Kompatibilita	ATV61H075N4 ATV61HD11N4 ATV61HD11Y ATV61HD15N4 ATV61HD18N4 ATV61HU15N4 ATV61HU22N4 ATV61HU30M3 ATV61HU30N4 ATV61HU30Y ATV61HU40M3 ATV61HU40N4 ATV61HU40Y ATV61HU55M3 ATV61HU55N4 ATV61HU55Y ATV61HU75M3 ATV61HU75N4 ATV61HU75Y ATV71H075N4 ATV71HD11N4 ATV71HD11Y ATV71HD15N4 ATV71HD18N4 ATV71HU15N4 ATV71HU22N4 ATV71HU22Y ATV71HU30M3 ATV71HU30N4 ATV71HU30Y ATV71HU40M3 ATV71HU40N4 ATV71HU40Y ATV71HU55M3 ATV71HU55N4 ATV71HU55Y ATV71HU75M3 ATV71HU75N4 ATV71HU75Y ATV71P075N4Z ATV71PU15N4Z ATV71PU22N4Z ATV71PU30N4Z ATV71PU40N4Z ATV71PU55N4Z ATV71PU75N4Z ATV61HU22S6X ATV61HU30S6X ATV61HU40S6X ATV61HU55S6X ATV61HU75S6X ATV71HU15S6X ATV71HU22S6X ATV71HU30S6X ATV71HU40S6X ATV71HU55S6X ATV71HU75S6X ATV71W075N4 ATV71WU15N4 ATV71WU22N4 ATV71WU30N4 ATV71WU40N4 ATV71WU55N4

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

ATV71WU75N4
 ATV71PD11N4Z
 ATV71WD11N4
 ATV71WD15N4
 ATV71WD18N4
 ATV61W075N4
 ATV61W075N4C
 ATV61WU15N4
 ATV61WU15N4C
 ATV61WU22N4
 ATV61WU22N4C
 ATV61WU30N4
 ATV61WU30N4C
 ATV61WU40N4
 ATV61WU40N4C
 ATV61WD11N4
 ATV61WD11N4C
 ATV61WD15N4
 ATV61WD15N4C
 ATV61WD18N4
 ATV61WD18N4C
 ATV61WU55N4
 ATV61WU55N4C
 ATV61WU75N4
 ATV61WU75N4C

Prodej v nedělitelném množství	1
Elektrické připojení	Svorka, kapacita pro připojení: 10 mm ² / AWG 6

Doplňěk

Délka motor. kabelu	<= 200 m stíněný kabel P motor 2,2...7,5 kW při 200...240 V 1 <= 260 m nestíněný kabel P motor 2,2...7,5 kW při 200...240 V 1 <= 85 m stíněný kabel P motor 0,75...18,5 kW při 380...480 V 1 <= 95 m nestíněný kabel P motor 0,75...18,5 kW při 380...480 V 1 <= 50 m stíněný kabel P motor 2,2...7,5 kW při 500...600 V 1 <= 100 m nestíněný kabel P motor 2,2...7,5 kW při 500...600 V 1 <= 45 m stíněný kabel P motor 2,2...11 kW při 500...690 V 1 <= 70 m nestíněný kabel P motor 2,2...11 kW při 500...690 V 1
DV/dt	500 V/μs max při 400 V 750 V/μs max při 500 V 1000 V/μs max při 690 V
Tepelné ztráty	
Utahovací moment	1,5 N.m
Výstupní frekvence	100 Hz
Typ ochrany	Tepelná ochrana podle teplotou ovládaný spínač, teplota vypnutí: 125 °C pro <= 250 V AC, <= 0,5 A
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...50 °C
Hmotnost přístroje	8 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP00 IP20 (with kits VW3A9612,613)
teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------