



### Hlavní parametry

|                            |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řada výrobků               | Altivar                                                                                                                                                                                                    |
| Typ produktu nebo součásti | ATV71 rezistor pro zdvih                                                                                                                                                                                   |
| Kompatibilní řada          | Altivar 71                                                                                                                                                                                                 |
| Kompatibilita              | ATV71HD15N4<br>ATV71HD15Y<br>ATV71HD18N4<br>ATV71HD18Y<br>ATV71HD22N4<br>ATV71HD22Y<br>ATV71HD30N4<br>ATV71HD30Y<br>ATV71HU55M3<br>ATV71HU75M3<br>ATV71WD15N4<br>ATV71WD18N4<br>ATV71WD22N4<br>ATV71WD30N4 |
| Průměrný přípustný výkon   | 22,4 kW při 50 °C                                                                                                                                                                                          |
| Odpor brzdňého rezistoru   | 14 Ω                                                                                                                                                                                                       |

### Doplňěk

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Elektrické připojení | Holý vodič s M10 šroub                |
| Typ ochrany          | Tepelná ochrana pomocí tepelného relé |
| Hmotnost přístroje   | 54 kg                                 |

### Životní prostředí

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| teplota okolního vzduchu pro provoz | 0...50 °C   |
| teplota okolí pro uskladnění        | -25...75 °C |
| stupeň krytí IP                     | IP23        |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|