



Hlavní parametry

Řada	Compact
Řada výrobků	NSX100...250
Typ produktu nebo součásti	Základní rám
Označení přístroje	Compact NSX160H
Použití zařízení	Distribuce
Název jističe	Compact NSX160H
Popis pólů	3P
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
[In] jmenovitý proud	160 A (40 °C)
[Ui] jmenovité izolační napětí	800 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV podle IEC 60947-2
[Ue] jmenovité pracovní napětí	AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
Označení vypínací schopnosti	H
Vypínací schopnost	10 kA při 600 V AC 50/60 Hz podle UL 508 65 kA při 480 V AC 50/60 Hz podle UL 508 85 kA při 240 V AC 50/60 Hz podle UL 508 50 kA Icu při 500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 10 kA Icu při 660/690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 35 kA Icu při 525 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 65 kA Icu při 440 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 70 kA Icu při 380/415 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 100 kA Icu při 220/240 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost	660/690 V IEC 60947-2 conforming to IEC 60947-2 conforming to IEC 60947-2 conforming to IEC 60947-2 conforming to IEC 60947-2 AC AC AC 50/60 Hz 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50/60 Hz IEC 60947-2
Vhodnost pro bezpečné odpojení	ANO podle EN 60947-2 ANO podle IEC 60947-2
Kategorie použití	Kategorie A
Stupeň znečištění	3 vyhovuje IEC 60947-1

Doplňek

Typ ovládání	Páčka
Montáž	Pevná
Montážní držák	Zadní deska
Horní připojení	Přední
Dolní připojení	Přední
Typ ochrany	Bez ochrany
Mechanická životnost	40000 cyklů vyhovuje IEC 60947-2
Elektrická životnost	10000 cyklů 440 V AC 50/60 Hz In/2 vyhovuje IEC 60947-2 15000 cyklů 690 V AC 50/60 Hz In/2 vyhovuje IEC 60947-2 20000 cyklů 440 V AC 50/60 Hz In vyhovuje IEC 60947-2 7500 cyklů 690 V AC 50/60 Hz In vyhovuje IEC 60947-2

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Rozteč pro připojení	35 mm
Výška	161 mm
Šířka	105 mm
Hloubka	86 mm

Životní prostředí

standardy	EN 60947-2 IEC 60947-2 UL 508
certifikace výrobku	CSA UL
stupeň krytí IP	IP40 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK07 podle IEC 62262
teplota okolního vzduchu pro provoz	-35...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-55...85 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0819 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------