



Hlavní parametry

Řada výrobků	Unica Wireléss
Typ produktu nebo součásti	Tlačítko napájené baterií
Kompatibilita	Unica Top krycí rámečky
Funkce spínače	1cestný
Přenosová frekvence	868,3 MHz
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Šrouby Zaseknutím
Barevný odstín	Grafitová
Sestava zařízení	1 velká klapka a 2 úzké klapky Plochý upevňovací rám Lithiová baterie
Součást výrobku	Sadu 12 symbolů

Doplňek

Montáž připojovacího zařízení	Povrchová
Složení a typ kontaktů	1 Z
Pracovní dosah	Vnitřní : 10...50 m Venkovní : <= 300 m
Počet baterií	1 CR2032 (lithiová): 3 V - autonomie: 5 – 7 let
Standardy	89/336/EEC 99/5/EEC EN 61000-6-2 EN 61001-6-3 ETSI EN 300 220 ETSI EN 301 489
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...50 °C
Relativní vlhkost	20...95 %
Hloubka	5 mm
Výška	80 mm
Šířka	90 mm
Hloubka	19 mm

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1342 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací

dokument o ekologickém profilu	Dostupný
--------------------------------	----------

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------