



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 IC
Typ produktu nebo součásti	Soumrakový spínač
Označení přístroje	IC2000
Dostupné funkce	Test kabelů s tlačítkem na přední straně

Doplňk

Použití zařízení	Budova
Počet kanálů	1
Príkon	6 VA
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC +10 % -15 % at 50/60 Hz
Maximální spínací proud	10 A - 250 V AC cos fi = 0.6 16 A - 250 V AC cos fi = 1
Třída el. izolace	Třída II
Vzd. ve vypnutém stavu	< 3 mm
Signalizace stavu LED	Green LED for threshold reached Red LED for brightness less than the threshold
Časové zpoždění	>= 60 s on closing >= 60 s on breaking contact
Rozteč 9 mm	5
Nastavení intenzity osvětlení	2...2000 lux
Připojení - svorky	X 2.5 mm ² screwless terminals
Výška	85 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	65 mm
Hmotnost přístroje	280 g
Typ snímání jasu	Analogový nástěnný snímač
Typ ovládání	Detekcí jasu
Segment trhu	Rezidenční Malé komerční budovy
Označení kompatibility	IC2000

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...50 °C
standarty	EN 60529 EN 60669

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1426 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------