



Hlavní parametry

Řada	Linergy
Označení výrobku	Linergy FM
Stupeň krytí IP	IP20
Typ produktu nebo součásti	Napájecí zařízení
Kompatibilita	Skříň Spacial

Doplňěk

Montážní držák	Lišta DIN Plná zadní deska Perforovaná zadní deska
Montáž	Šrouby Nacvaknutím
Instalované zařízení	Modulární přístroj
Popis pólů	3P + N
[Ue] jmenovité pracovní napětí	440 V AC
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
[Ie] jmenovitý pracovní proud	80 A
[Ipk] jmen. dynam. proud	12 kA
I ² t pro aktivaci	2400000 A ² .s
Připojení - svorky	Napájecí : klecová svorka 25 mm ² (ohebný) Napájecí : klecová svorka 35 mm ² (neohebný) Distribuční : rychlopřipojovací pásy vývodů (fázová) , 18 x 4...6 mm ² Distribuční : rychlopřipojovací pásy vývodů (nulová) , 18 x 4...6 mm ²
Celkový počet 18 mm modulů	24
Hmotnost přístroje	0,902 kg
Barva	Antracitová šedá RAL 7016

Životní prostředí

standarty	IEC 61439-1 uvnitř rozv. Prisma IEC 61439-2 uvnitř rozv. Prisma IEC 60947-7-1
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1001 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------