



Hlavní parametry

Řada výrobků	Unica Wireléss
Typ produktu nebo součásti	Kombinované relé
Úprava zařízení	Mechanismus
Přenosová frekvence	868,3 MHz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	110/230 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Bílá
Sestava zařízení	1 velká klapka a 2 úzké klapky Bezdrátový přijímač a vysílač
Součást výrobku	Sadu 8 symbolů

Doplňěk

Montáž připojovacího zařízení	Zapuštěná
Pracovní dosah	Vnitřní : 10...50 m Venkovní : ≤ 300 m
Typ zátěže	230 V AC žárovka - 2300 W 230 V AC halogenová lampa - 2000 W 230 V AC kompaktní fluorescenční žárovka - 880 VA 230 V AC ventilátor - 690 W 230 V AC LED žárovka - 880 W Nízkonapěťová halogenová žárovka s elektronickým transformátorem - 500 VA Nízkonapěťová halogenová žárovka s feromagnetickým transformátorem - 500 VA Nízkonapěťová halogenová žárovka s toroidním transformátorem - 500 VA Motor - 690 W Žárovka (průměr: 28...38 mm) : 1 1-10 V tlumitelný elektronický předřadník - 920 VA
Typ ochrany	Ochrana pojistkou
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Velikost připojovací svorky	≤ 2 x 2,5 mm ² pro ohebný kabel(y) ≤ 2 x 2,5 mm ² pro neohebný kabel(y)
Typ nastavení	Umístění nulového vodiče
Standardy	73/23/EEC 89/336/EEC 99/5/EEC EN 60669-1 EN 60669-2-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 ETSI EN 300 220 ETSI EN 301 489
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...50 °C
Relativní vlhkost	20...95 %
Hloubka	34 mm
Hloubka	46 mm

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej

Benzín
Odolný UV
Kapalina na čištění oken

zdraví a otázky životního prostředí

Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky

Výrobek Green Premium

RoHS

Vyhovuje - od 1426 - Prohlášení o shodě Schneider Electric

REACH

Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

dokument o ekologickém profilu

Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců