



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 IC
Typ produktu nebo součásti	Programovatelný soumrakový spínač s funkcí časového spínače
Označení přístroje	IC100k
Použití zařízení	Budova
Typ baterie	Lithiová
Uživ. jazyk	Bulharština Chorvatština Angličtina Francouzština Řečtina Maďarština Polština Portugalština Rumunština Srbština Slovenština Slovinština Španělština Čeština

Doplňek

Počet kanálů	2
Příkon	3 VA
[Ue] jmenovité pracovní napětí	100...240 V AC +10 % -15 % at 50/60 Hz
Maximální spínací proud	10 A - 250 V AC cos fi = 0.6 16 A - 250 V AC cos fi = 1
Třída el. izolace	Třída II
Maximální počet sepnutí	84
Minimální doba trvání	1 min
Typ ovládní	Detekci jasu
Typ displeje	Podsvícený LCD
Rozsah časového zpoždění	<= 60 s on contact breaking
Doba zálohy	10 let
Typ nastavení	Týdenní programování
Nastavení intenzity osvětlení	1...99000 lux
Tuhost kabelu	Ohebný Neohebný
Rozteč 9 mm	6
Výška	90 mm
Šířka	54 mm
Hloubka	69 mm
Hmotnost přístroje	352 g
Označení kompatibility	IC100kp

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-30...50 °C
stupeň krytí IP	IP20C IP55 (sensor)

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících úpravných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1426 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------