



Hlavní parametry

Řada	Acti 9 Clario Librio Prodis
Typ produktu nebo součásti	Dvojitý Z/V nebo poruchový kontakt
Označení přístroje	OF a OF nebo OF a SD
Umístění signalizačních kontaktů 2 Z/V	
[In] jmenovitý proud	1 A at 130 V DC 2 A at 48 V DC 6 A at 24 V DC 3 A at 415 V AC - 50/60 Hz 6 A at 240 V AC - 50/60 Hz
Rozteč 9 mm	1

Doplňěk

Kompatibilní řada	Acti 9 iDPN Vigí Acti 9 C120 Acti 9 C60H-DC Acti 9 iDPN Acti 9 DPN Vigí Acti 9 RCCB-ID Acti 9 C60PV-DC Acti 9 C40 Acti 9 ID C40 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 IDc Acti 9 C120NA-DC Acti 9 ITG40 Acti 9 SW60-DC Acti 9 C60NA-DC Acti 9 C40 Vigí Acti 9 DT40 Vigí
Montáž	Pevná
Montážní držák	Lišta DIN
Výška	90 mm
Šířka	9 mm
Hloubka	73,5 mm
Hmotnost přístroje	38 g
Barva	Bílá
Připojení - svorky	Clamp terminal in bottom 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible Clamp terminal in bottom 1 cable(s) 0.5...2.5 mm ² rigid Clamp terminal in bottom 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible with ferrule
Délka odizolování vodiče	9 mm
Krouticí moment	1 N.m

Životní prostředí

standards	EN/IEC 60947-5-1
certifikace výrobku	ASEFA ASTA KEMA LCIE
stupeň krytí IP	IP20 podle EN/IEC 60947-5-1
stupeň znečištění	3 podle EN/IEC 60947-5-1
tropikalizace	2 podle EN/IEC 60947-5-1

teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------