



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------------|---|
| Řada | Acti 9 |
| Typ produktu nebo součásti | Poruchový kontakt |
| Označení přístroje | ISD |
| Umístění signalizačních kontaktů | 1 V/Z |
| [In] jmenovitý proud | 1 A at 130 V DC 1.5 A at 60 V DC 2 A at 48 V DC 6 A at 24 V DC 3 A at 415 V AC - 50/60 Hz 6 A at 240 V AC - 50/60 Hz |
| Rozteč 9 mm | 1 |

Doplněk

| | |
|--------------------------------|--|
| Kompatibilní řada | Acti 9 iC60 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iLD Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iC40 |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 4 kV |
| Místní signalizace | Mechanický indikátor |
| Montáž | Nacvaknutím |
| Montážní držák | Lišta DIN |
| Výška | 86 mm |
| Šířka | 9 mm |
| Hloubka | 73 mm |
| Hmotnost přístroje | 33 g |
| Barva | Bílá |
| Připojení - svorky | Šroubová svorka 2 kabel(y) 2,5 mm ² neohebný Šroubová svorka 1 kabel(y) 0,5...4 mm ² ohebný Šroubová svorka 1 kabel(y) 1...4 mm ² neohebný Screw clamp terminal 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible with ferrule |
| Délka odizolování vodiče | 10 mm |
| Krouticí moment | 1 N.m |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| standardy | EN/IEC 60947-5-1 |
| stupeň krytí IP | IP20 podle EN/IEC 60947-5-1 |
| stupeň znečištění | 3 podle EN/IEC 60947-5-1 |
| tropikalizace | 2 podle EN/IEC 60947-5-1 |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -35...70 °C |
| teplota okolí pro uskladnění | -40...85 °C |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|-------------------------|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity |

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících úprávek, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

| | |
|---|--|
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Dostupný |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|