



Hlavní parametry

Řada výrobků	Actassi
Typ produktu nebo součásti	Perforovaný žlab
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro upevnění
Barva	Šedá (RAL 7035)

Doplňěk

Kompatibilní řada	Actassi VDS Actassi VDA
Materiál	Ocelový plech
Montážní poloha	Mezi rám a zadní 19" stojiny
Upevnění	Přímé upevnění
Počet jednotek rámu	1U
Přizpůsobení montáže	Nastav. od -100 to + 50 mm, v krocích po 50 mm
Trvalé dovolené zatížení	45 kg
Vzdálenost mezi středy	458 mm
Počet jednotek rámu	24U 42U 29U 33U 38U 47U
Hloubka	800 mm : rám 1000 mm : rám

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0852 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------