



Hlavní parametry

Řada	Spacial
Příslušenství / náhradní díly	Montážní příslušenství
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Použití zařízení	Víceúčelové
Pro jmenovité rozměry skříně	1000 mm Š: 600 mm
Montážní poloha	Posuvný krok Přímá montáž na zadní šrouby
Popis montážní desky	Plná
Kompatibilní řada	Spacial CRN Spacial S3D Spacial S3X Thalassa PLM
Počet kusů na sadu	Sada 1
Materiál	Bakelit
Barva	Černá RAL 9005

Doplňěk

Upevnění	Šroubovaný na šrouby na zadní straně - typ šroubu M8 Upevňovacím prvkem
Maximální zátěž	100 kg/m ² rozvodnice S3D, CRN, S3X 100 kg/m ² PLM skříně
Trvalé dovolené zatížení	53,1 kg rozvodnice S3D, CRN, S3X 53,1 kg PLM skříně
Výška	965 mm
Šířka	550 mm
Povrch a účinný povrch	53,1 dm ²
Tloušťka profilu	5 mm
Hmotnost přístroje	42 kg

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------