



Hlavní parametry

Řada	Spacial
Označení výrobku	Spacial S3HF
Použití zařízení	Průmyslová aplikace
Typ produktu nebo součásti	Kompaktní rozvodnice
Jmenovitá výška rozvaděče	500 mm
Jmenovitá šířka rozvaděče	400 mm
Jmenovitá hloubka rozvaděče	200 mm
Typ dveří	Plné
Popis montážní desky	Bez montážního panelu
Typ krycí desky	Bez těsnící desky
Typ instalačního příslušenství	Nástěnná montáž
Sestava zařízení	Tělo 1 Dveře se zámkem 1

Doplňek

Zvláštní provedení	Jedno tělo (jeden díl)
Počet dveří	1 čelní
Typ zámků	Uzamykací 3 mm "motýlek"
Dostupnost pro provoz	Přední
Odnímatelné díly	Dveře závěsy
Materiál	Aluzinek pro tělo
Povrchová úprava	Práškový epoxidový polyester
Barva	Šedá RAL 7035
Standardy	IEC 60529
Hmotnost přístroje	12 kg

Životní prostředí

elektromag. kompatibilita	Odolnost EMC
stupeň krytí IP	IP55
stupeň ochrany IK	IK10 podle IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0810 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------