

NSYS3XEX3215

Spacial S3XEX nerez 304L ATEX - povrch Scotch Brite® - V300xŠ200xH150mm.



Hlavní parametry

Řada	Spacial
Označení výrobku	Spacial S3XEX
Použití zařízení	ATEX certifikované aplikace
Typ produktu nebo součásti	Kompaktní rozvodnice
Jmenovitá výška rozvaděče	300 mm
Jmenovitá šířka rozvaděče	200 mm
Jmenovitá hloubka rozvaděče	150 mm
Typ instalačního příslušenství	Nástěnná montáž
Použití výrobku	Pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Sestava zařízení	1 tělo 1 dveře 1 zámek (dveře) 2 perforovaný svislý profil (dveře)

Doplňěk

Typ těla	Jedno tělo (jeden díl), konstrukce ve tvaru kříže Čelní lišta tvaru U
Typ dveří	Plné
Počet dveří	Čelní : 1 dveře
Otevírání dveří	120 °, oboustranné
Typ zámku	Uzamykací 3 mm "motýlek"
Popis montážní desky	Bez montážního panelu
Typ krycí desky	Bez těsnící desky
Dostupnost pro provoz	Přední
Odnímatelné díly	Dveře upevnění: závěsy
Materiál	Zámek : zamak Závěs dveří : nerezová ocel Tělo a dveře : nerezová ocel 304L
Povrchová úprava	Zámek : pochromovaný Tělo a dveře : Scotch-Brite® leštěný
Hmotnost přístroje	3,16 kg

Životní prostředí

standardy	EN 60079-0 : 2004 EN 60079-7 : 2006 EN 61241-0 : 2005 EN 61241-1 : 2004
certifikace výrobku	LOM 09ATEX3068U
stupeň krytí IP	IP66 (podle směrnice ATEX 94/9/EC) podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK10 podle IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0810 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------