



## Hlavní parametry

|                                |                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Řada                           | Spacial                                                                         |
| Označení výrobku               | Spacial S3XEX                                                                   |
| Použití zařízení               | ATEX certifikované aplikace                                                     |
| Typ produktu nebo součásti     | Kompaktní rozvodnice                                                            |
| Jmenovitá výška rozvaděče      | 400 mm                                                                          |
| Jmenovitá šířka rozvaděče      | 300 mm                                                                          |
| Jmenovitá hloubka rozvaděče    | 200 mm                                                                          |
| Typ instalačního příslušenství | Nástěnná montáž                                                                 |
| Použití výrobku                | Pro prostředí s nebezpečím výbuchu                                              |
| Sestava zařízení               | 1 tělo<br>1 dveře<br>1 zámek ( dveře )<br>2 perforovaný svislý profil ( dveře ) |

## Doplňěk

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ těla              | Jedno tělo (jeden díl), konstrukce ve tvaru kříže<br>Čelní lišta tvaru U          |
| Typ dveří             | Plné                                                                              |
| Počet dveří           | Čelní : 1 dveře                                                                   |
| Otevírání dveří       | 120 °, oboustranné                                                                |
| Typ zámku             | Uzamykací 3 mm "motýlek"                                                          |
| Popis montážní desky  | Bez montážního panelu                                                             |
| Typ krycí desky       | Bez těsnící desky                                                                 |
| Dostupnost pro provoz | Přední                                                                            |
| Odnímatelné díly      | Dveře upevnění: závěsy                                                            |
| Materiál              | Zámek : zamak<br>Závěs dveří : nerezová ocel<br>Tělo a dveře : nerezová ocel 304L |
| Povrchová úprava      | Zámek : pochromovaný<br>Tělo a dveře : Scotch-Brite® leštěný                      |
| Hmotnost přístroje    | 5.606 kg                                                                          |

## Životní prostředí

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| standardy           | EN 60079-0 : 2004<br>EN 60079-7 : 2006<br>EN 61241-0 : 2005<br>EN 61241-1 : 2004 |
| certifikace výrobku | LOM 09ATEX3068U                                                                  |
| stupeň krytí IP     | IP66 ( podle směrnice ATEX 94/9/EC ) podle IEC 60529                             |
| stupeň ochrany IK   | IK10 podle IEC 62262                                                             |

## Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0810 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku                               |

Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|