



## Hlavní parametry

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Řada                        | Spacial                                                                       |
| Označení výrobku            | Spacial SBM                                                                   |
| Použití zařízení            | Víceúčelové                                                                   |
| Typ produktu nebo součásti  | Průmyslová skříňka                                                            |
| Označení přístroje          | SBMC                                                                          |
| Typ rozvaděče               | Vstupní krabice                                                               |
| Jmenovitá výška rozvaděče   | 300 mm                                                                        |
| Jmenovitá šířka rozvaděče   | 300 mm                                                                        |
| Jmenovitá hloubka rozvaděče | 120 mm                                                                        |
| Montáž rozvodnice           | Nástěnná montáž                                                               |
| Sestava zařízení            | 1 x tělo<br>1 x kryt<br>4 x kryt šroubu<br>4 x FL21 deska s kabel. průchodkou |
| Typ těla                    | Jedno tělo složené a svařované                                                |
| Typ čelního krytu           | Plné dveře                                                                    |
| Upevnění krytu              | Polovina otáčky kovového šroubu                                               |
| Typ zámku                   | Outside sealed area : PZ2 screwdriver captive screw                           |
| Odnímatelné díly            | Kryt, šrouby<br>Deska s kabelovou průchodkou, šroub                           |

## Doplňěk

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Materiál                            | Ocelový plech               |
| Povrchová úprava                    | Práškový polyester          |
| Barva                               | Šedá ( RAL 7035 )           |
| Standardy                           | IEC 62208                   |
| Certifikace výrobku                 | BV<br>DNV<br>GL<br>LR<br>UL |
| Stupeň krytí IP                     | IP55 IEC 60529              |
| Stupeň ochrany IK                   | IK10 podle IEC 62262        |
| Teplota okolí pro uskladnění        | -35...60 °C                 |
| Teplota okolního vzduchu pro provoz | -35...80 °C                 |
| Hmotnost přístroje                  | 4,68 kg                     |

## Životní prostředí

## Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                                 |
| RoHS                                    | Compliant - since 1241 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                              |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku                                          |

Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|