

NSYSDX6

SDX pult - nerez 304L - povrch Scotch Brite® -
H1000xŠ600xD500mm.



Hlavní parametry

Řada	Spacial
Označení výrobku	Spacial SDX
Použití zařízení	Víceúčelové
Typ produktu nebo součásti	Řídící pult
Jmenovitá výška rozvaděče	1000 mm
Jmenovitá šířka rozvaděče	600 mm
Jmenovitá hloubka rozvaděče	500 mm
Typ instalačního příslušenství	Samostatně stojící
Použití výrobku	Komponenty pro dialog
Sestava zařízení	1 deska s kabelovou průchodkou 1 dveře 1 zadní panel 1 struktura 1 zámek (dveře) 4 nastavovací lišta 2 pneumatický stojan (kryt desky) 3 zaslepovací kryt (na horní část ovl. desky)

Doplňěk

Typ těla	Jedna konstrukce složená a svařovaná
Typ dveří	Plné
Počet dveří	Čelní : 1 dveře
Otevírání dveří	120 °, oboustranné
Typ zámku	2 bodový zámek, 3 mm "motýlek"
Popis montážní desky	Bez montážního panelu
Typ krycí desky	Plná
Dostupnost pro provoz	Přední Zadní
Odnímatelné díly	Dveře upevnění: závěsy Deska s kabelovou průchodkou upevnění: příchýtkami Zadní panel upevnění: šrouby
Materiál	Konstrukce, dveře a zadní panel : nerezová ocel 304L Zámek : zamak Závěs dveří : nerezová ocel
Povrchová úprava	Konstrukce, dveře a zadní panel : Scotch-Brite® leštěný Zámek : pochromovaný
Tloušťka profilu	1,5 mm

Životní prostředí

standardy	IEC 62208
stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK10 podle IEC 62262
popis prostředí	Korozivní Se specifickou hygienou
hmotnost přístroje	43 kg

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0810 - Prohlášení o shodě Schneider Electric

REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------