



Hlavní parametry

Řada	Spacial
Označení výrobku	Spacial SMX
Použití zařízení	PC aplikace Ochrana počítačů
Typ produktu nebo součásti	Kompaktní rozvodnice
Jmenovitá výška rozvaděče	1800 mm
Jmenovitá šířka rozvaděče	600 mm
Jmenovitá hloubka rozvaděče	600 mm
Typ instalačního příslušenství	Samostatně stojící
Sestava zařízení	1 tělo 1 deska s kabelovou průchodkou 1 částečné dveře pro klávesnici 1 částečné dveře pro PC obrazovku 1 zadní dveře 1 částečné dveře pro držák tiskárny/CPU

Doplňěk

Typ těla	Jedno tělo složené a svařované
Typ dveří	Plné Plné dělené Prosklené dělené
Počet dveří	Přední : 1 dveře Zadní : 1 dveře Front : 2 door(s)
Otevírání dveří	120 °, oboustranné
Typ zámku	Uzamykací 3 mm "motýlek"
Popis montážní desky	Bez montážního panelu
Typ krycí desky	Plná
Dostupnost pro provoz	Přední Zadní
Odnímatelné díly	Deska s kabelovou průchodkou upevnění: příchytkami Průhledná clonka upevnění: šrouby Rear : door fixing: by hinges Front : partial doors fixing: by hinges
Materiál	Zámek : zamak Závěs dveří : nerezová ocel Tělo a dveře : nerezová ocel 304L Dveře : bezpečnostní sklo
Povrchová úprava	Zámek : pochromovaný Body and door : micro beaded Securit glass : silkscreened
Hmotnost přístroje	103 kg

Životní prostředí

standardy	IEC 62208
stupeň krytí IP	IP55 (i s otevřeným šuplíkem klávesnice) podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK10 (plné dveře) podle IEC 62262 IK08 (prosklené dveře) podle IEC 62262
popis prostředí	Korozivní Se specifickou hygienou

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
-------	--

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------