



Hlavní parametry

Řada	Spacial
Označení výrobku	Spacial VDM
Použití zařízení	Elektronické aplikace
Typ produktu nebo součásti	Kompaktní rozvodnice
Typ těla	2-těla
Typ skříně	Pevná
Jmenovitá výška rozvaděče	300 mm
Jmenovitá šířka rozvaděče	600 mm
Jmenovitá hloubka rozvaděče	380 mm
Typ instalačního příslušenství	Nástěnná montáž
Použití výrobku	Elektronika a síť
Sestava zařízení	1 1 1 inside the enclosure 1 inside the enclosure 2 top and bottom of rear 1 65 mm back from the front panel

Doplňěk

Typ dveří	Skleněné
Počet dveří	1 čelní
Otevírání dveří	Oboustranné 120 °
Typ zámku	Uzamykací 3 mm "motýlek"
Typ krycí desky	Standardní
Počet jednotek 19"	5
Dostupnost pro provoz	Přední tělo a vpředu/vzadu
Odnímatelné díly	Dveře závěsy Tělo upevňovacím prvkem Rám
Materiál	Ocel pro rozváděč Pozinkovaná ocel pro 19" pevný rám
Povrchová úprava	Práškový epoxidový polyester rozváděč
Barva	Šedá RAL 7035 rozváděč :
Standardy	IEC 62208
Hmotnost přístroje	18 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP66 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------