



### Hlavní parametry

|                                |                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řada                           | Spacial                                                                                                                     |
| Označení výrobku               | Spacial VDM                                                                                                                 |
| Použití zařízení               | Elektronické aplikace                                                                                                       |
| Typ produktu nebo součásti     | Kompaktní rozvodnice                                                                                                        |
| Typ těla                       | 2-těla                                                                                                                      |
| Typ skříně                     | Pevná                                                                                                                       |
| Jmenovitá výška rozvaděče      | 400 mm                                                                                                                      |
| Jmenovitá šířka rozvaděče      | 600 mm                                                                                                                      |
| Jmenovitá hloubka rozvaděče    | 380 mm                                                                                                                      |
| Typ instalačního příslušenství | Nástěnná montáž                                                                                                             |
| Použití výrobku                | Elektronika a síť                                                                                                           |
| Sestava zařízení               | 1<br>1<br>1 inside the enclosure<br>1 inside the enclosure<br>2 top and bottom of rear<br>1 65 mm back from the front panel |

### Doplňěk

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ dveří             | Skleněné                                                |
| Počet dveří           | 1 čelní                                                 |
| Otevírání dveří       | Oboustranné 120 °                                       |
| Typ zámku             | Uzamykací 3 mm "motýlek"                                |
| Typ krycí desky       | Standardní                                              |
| Počet jednotek 19"    | 8                                                       |
| Dostupnost pro provoz | Přední tělo a vpředu/vzadu                              |
| Odnímatelné díly      | Dveře závěsy<br>Tělo upevňovacím prvkem<br>Rám          |
| Materiál              | Ocel pro rozváděč<br>Pozinkovaná ocel pro 19" pevný rám |
| Povrchová úprava      | Práškový epoxidový polyester rozváděč                   |
| Barva                 | Šedá RAL 7035 rozváděč :                                |
| Standardy             | IEC 62208                                               |
| Hmotnost přístroje    | 21,72 kg                                                |

### Životní prostředí

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| stupeň krytí IP   | IP66 podle IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK | IK08 podle IEC 62262 |

### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0852 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku                               |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|