



### Hlavní parametry

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Řada výrobků               | OptiLine 45           |
| Kabelový instalační systém | Vedení kabel. kanálem |
| Typ produktu nebo součásti | Vnitřní roh           |
| Barevný odstín             | Hliníkově kovová      |
| Počet kusů na sadu         | Sada 1                |

### Doplňěk

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Materiál kabelového kanálu | Hliník         |
| Rozměr kabelového kanálu   | 165 x 55 mm    |
| Upevnění                   | Nacvakávací    |
| Materiál                   | PC/ABS natřený |
| Délka                      | 117 mm         |
| Výška                      | 174 mm         |
| Šířka                      | 117 mm         |

### Životní prostředí

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| standardy                           | 73/23/EEC<br>93/68/EEC<br>EN 50085-1 : 2005<br>EN 50085-2-1 : 2002<br>NF C 68-102 |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...60 °C                                                                       |
| stupeň krytí IP                     | IP30                                                                              |
| stupeň ochrany IK                   | IK07                                                                              |

### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                                 |
| RoHS                                    | Compliant - since 1826 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                              |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku                                          |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|