



Hlavní parametry

Kabelový instalační systém	Servisní krabice
Typ produktu nebo součásti	Flexibilní vodič

Doplněk

Typ sloupu	Jedna instalační krabice Jednostranný Dvě instalační krabice Dvoustranný
Typ krabice	Sada servisní krabice
Úprava zařízení	Prázdný
Barevný odstín	Hliníkově kovová
Počet kusů na sadu	2 m
Kompatibilita	Zařízení pro připojení-Altira Zařízení pro připojení-Unica
Povrchová úprava sloupu/sloupku	Eloxovaný Práškově lakovaný
Upevnění sloupu	Volně stojící
Materiál	PUR
Výška	2000 mm
Průměr	55 mm
Segment trhu	Rezidenční Malé komerční budovy

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
stupeň krytí IP	IP30

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1842 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------