



Hlavní parametry

Kompatibilní řada	Alvais RF Free RF IHC Unica AirLink Odace Wireless
Typ produktu nebo součásti	Tester RF signálu
Přenosová frekvence	868,3 MHz
Součást výrobku	2 testery
Barevný odstín	Tmavě šedá

Doplňěk

Pracovní dosah	Vnitřní : 10...50 m Venkovní : <= 300 m
Počet baterií	2 CR2032 (lithiová): 3 V - autonomie: 5 – 7 let
Signalizace stavu LED	Vysoká úroveň signálu : LED zelená Střední úroveň signálu : LED oranžová Nízká úroveň signálu : LED červená
Standardy	89/336/EEC 99/5/EEC EN 61000-6-2 EN 61001-6-3 ETSI EN 300 220 ETSI EN 301 489
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...50 °C
Relativní vlhkost	20...95 %
Výška	63 mm
Šířka	63 mm
Hloubka	11 mm

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1002 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný