



### Hlavní parametry

|                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Řada výrobků               | Merten System M                                                                |
| Označení řady              | M-Arc<br>M-Elegance<br>M-Plan<br>M-Plan glass<br>M-Smart<br>M-Star<br>System M |
| Typ produktu nebo součásti | Pohybové čidlo                                                                 |

### Doplňěk

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ nastavení                 | Oblast nastavitelné detekce<br>Nastavitelná citlivost světlení |
| Montáž připojovacího zařízení | Zapuštěná                                                      |
| Montážní výška                | 2,2 m                                                          |
| Pracovní cyklus               | 8 min.                                                         |
| Časové zpoždění               | 1 sekunda                                                      |
| Horizontální detekční úhel    | 0...180 °                                                      |
| Detekční plocha               | Přední 12 m<br>Boční 8 m                                       |
| Typ ochrany                   | Úprava zónové ochrany                                          |
| Barevný odstín                | Bílá lesklý                                                    |
| Označení barvy                | RAL 9016                                                       |
| Materiál                      | Polykarbonát                                                   |

### Životní prostředí

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| stupeň krytí IP                     | IP20           |
| zdraví a otázky životního prostředí | Bez halogenidů |

### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek není Green Premium                                                |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0803 - Prohlášení o shodě Schneider Electric                |
| REACH                                   | Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Dostupný                                                                  |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|