



Hlavní parametry

Typ produktu nebo součásti	Komunikační modul
Kompatibilní řada	Altivar 312 Altivar 312 Solar
Typ komunikačního rozhraní	Profibus DP
Elektrické připojení	1 konektor RJ45, Modbus 1 vyjímatelná šroubovací svorkovnice pro vstupy/výstupy Šroubová svorkovnice, Profibus DP
Přenosová rychlost	9600 bps, 19.2, 93.75, 187.5, 500 kbps, 1.5, 3, 6 or 12 Mbps
Počet adres	1...126

Doplňěk

Číslo vstupu/výstupu	AI2 a AI3 : 2 analogový vstup LI1...LI3 : 3 logický vstup R2 : 1 reléový výstup
Komunikační služba	Profil CiA 402 Předávání zpráv přes periodické proměnné PKW Vstup periodické proměnné: 4 PKW a 2 PZD Výstup periodické proměnné: 4 PKW a 2 PZD
Typ displeje	1 LED pro ST (stav) 1 LED
Hmotnost přístroje	0,2 kg

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0939 - Schneider Electric declaration of conformity

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------