



Hlavní parametry

Typ produktu nebo součásti	Komunikační modul
Kompatibilní řada	Altivar 312 Altivar 312 Solar
Typ komunikačního rozhraní	DeviceNet
Elektrické připojení	1 konektor RJ45, Modbus 1 vyjímatelná šroubovací svorkovnice pro vstupy/výstupy 5vývodový šroubový konektor, DeviceNet
Přenosová rychlost	125 kb/s, 250 kb/s nebo 500 kb/s
Počet adres	1...63

Doplňěk

Číslo vstupu/výstupu	AI2 a AI3 : 2 analogový vstup LI1...LI3 : 3 logický vstup R2 : 1 reléový výstup
Komunikační služba	Periodické proměnné ATV 312 nativní profil (CiA 402) 100 a 101 Sledování komunikace lze blokovat Bez automatické výměny zařízení Periodické proměnné ODVA profil stř. pohonu 20, 21, 70 a 71 Režim periodické výměny na vstupech: dotazovaný, změna stavu, cyklický Režim periodické výměny na výstupech: dotazovaný
Typ displeje	1 dvoubarevná LED pro MNS (stav)
Hmotnost přístroje	0,2 kg

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0939 - Schneider Electric declaration of conformity

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------