



### Hlavní parametry

|                            |                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu nebo součásti | Komunikační modul                                                                                        |
| Kompatibilní řada          | Altivar 61<br>Altivar 71<br>Altivar 61Q<br>Altivar 71Q                                                   |
| Typ komunikačního rozhraní | Profibus DP V1                                                                                           |
| Typ konektoru              | 9-pin konektor SUB-D samice                                                                              |
| Přenosová rychlost         | 1,5 Mbps<br>12 Mbps<br>187,5 kbps<br>19,2 kbps<br>3 Mbps<br>500 kbps<br>6 Mbps<br>93,75 kbps<br>9600 bps |

### Doplňěk

|                    |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Počet adres        | 1...126                                                                                                                                                                                |
| Komunikační služba | Profil CiA 402<br>Monitorování komunikace lze blokovat, nastavitelné<br>I/O data<br>I/O profil<br>PPO typ 3<br>PPO typ 4<br>PPO typ 5<br>PPO typ 8                                     |
| Typ displeje       | 1 LED pro DX (výměna dat)<br>1 LED pro ST (stav)<br>Grafický zobrazovací terminál<br>Grafický zobrazovací terminál pro I/O data<br>Grafický zobrazovací terminál pro reference přijata |
| Hmotnost přístroje | 0,3 kg                                                                                                                                                                                 |

### Životní prostředí

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.